

## Bedieningen en automatisering



De knikarmschermen worden standaard gemaakt met een slingerstang. Ze kunnen ook met een motor besteld worden, wat het gebruiksgemak alleen maar zal verhogen. Die motor kan dan naar keuze gestuurd worden door een afstandsbediening en eventueel zelfs volautomatisch met wind-zonautoomaat. Met dit laatste wordt het knikarmscherm geoptimaliseerd en haar levensduur wordt verlengd.

Twee detectoren zorgen voor deze automatisering:

- een anemometer die de windsnelheid meet
- een foto-elektrische cel die de intensiteit van het zonlicht meet



Gekoppeld aan een elektrisch bedieningssysteem maken deze twee voelers het knikarmscherm "intelligent": als de zon schijnt wordt ze automatisch uitgerold om het "broeikaseffect" in de kamer te voorkomen en als het hard waait, wordt ze automatisch opgerold om beschadigingen te voorkomen.

## Doekkeuze

Alle acryl-zonweringsdoeken worden in de massa gekleurd en worden speciaal ontworpen voor duurzaam gebruik buiten. Het zonweringsdoek is een hoogtechnologisch weefsel dat moet beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen, waarop permanent controles uitgevoerd worden.

De specifieke capaciteiten van elke stof worden bepaald per doek: het gewicht van de stof, de waterdichtheid, de stijfheid, de stevigheid en de duurzaamheid van de kleuren.

Een zonweringsdoek zorgt voor een optimaal thermisch en visueel comfort. Het licht wordt gedempt en het zal zorgen voor een passende omgevingstemperatuur.

Uw terras wordt een aangename plaats om te vertoeven tijdens de warme zomerdagen.

## 5 jaar Wilms garantie



Waarborg van maatwerk en vakmanschap.

Om de kwaliteit tot in alle details te waarborgen, beproeft WILMS haar eindproducten doorlopend op duurzaamheid en bedrijfszekerheid. Bovendien wordt elke fase in het productieproces steekproefsgewijs aan een controle onderworpen. Het in eigen huis houden van de cruciale productieprocessen zoals bijvoorbeeld onze eigen poederlakerij en PVC-extrusie, dragen vanzelfsprekend bij tot een optimale kwaliteitsgarantie. Deskundigheid en creativiteit, gekoppeld aan ruim dertig jaar ervaring, zorgen ervoor dat WILMS een garantie van 5 jaar kan geven op materiaal- en fabricagefouten\*. Al onze zonweringen worden op maat gemaakt. Dit waarborgt een jarenlang onverstoord gebruiksgemak en een kwaliteitsservice achteraf.

- Meer dan 40 jaar ervaring als fabrikant van rolluiken en zonwering
- Ventilatie- en isolatieoplossingen
- 5 jaar garantie op alle producten (rekeninghoudend met de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften)
- Verticale integratie, volledige productie onder één dak
- Onberispelijke hoge kwaliteit, dankzij samenwerking met sterke partners
- Betrouwbare levertermijn
- Vaste leverdagen, met eigen vrachtwagens en chauffeurs
- Intens persoonlijk contact met vaste binnendienst- en buitendienstmedewerker
- Opvolging orders + technische ondersteuning via website
- Mogelijkheid tot bezoek van onze toonzaal met uw klanten of inrichting van uw eigen toonzaal met onze producten
- Gratis opleidingen en producttrainingen het hele jaar door
- Uniek gratis Softwarepakket voor het berekenen van offertes, gekoppeld aan automatische bestelbon
- R & D die continu op zoek is naar verbeteringen en nieuwe producten
- Eigen dienst na verkoop
- Meer dan 160 gemotiveerde medewerkers dagelijks tot uw dienst

Uw Wilms verdeler:



**Steeds met vakantie in je eigen tuin.**



## WPA0300 - WPA0400 (Quattro - Hawaii)



### WPA0300 (Quattro)      WPA0400 (Hawaii)

Vier zijden gesloten.	Drie zijden gesloten. De achterkant is half gesloten.
Twee stalen veren in de armen zorgen voor een optimale doekspanning in iedere stand.	
Muurbevestiging op slechts 2 punten via de stevige zijconsolles in geëxtrudeerd aluminium, tevens bevestigingspunt van de armen en de oprolas.	Muurconsole in geëxtrudeerd aluminium, geschikt voor zware belasting.
Armhouder op stevige zijconsole met fijnregeling v.d. hellingsgraad.	Solide armhouder met eenvoudige instelling van de uitvalshoek.
Max breedte 5000mm.	Max breedte 6000mm.
Armlengtes voor beide tenten: 1500 / 2500 / 3000mm.	
Kastmaten H x U: 215,5 x 190mm	Kastmaten H x U: 215,5 x 185mm



## WPA0100 (President)



### WPA0100 (President)

Verkrijgbaar met rond of recht uitvalprofiel.
Drie stalen veren zorgen voor een optimale doekspanning in iedere stand.
Solide armhouder met blokkeersysteem tegen het opwaaien bij sterke wind.
Sterke muursteunen uit geëxtrudeerd hoogwaardig aluminium, geschikt voor zware belasting.
Armen met dubbele verzinkte, ingevette en door kunststof ommantelde staaldraden die garant staan voor een lange levensduur onder zware belasting.
Max breedte 7000mm enkelvoudig of gekoppeld tot 14000mm.
Verkrijgbaar in meerdere standaardkleuren.
Armlengtes: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500mm.
Kastmaten H x U: 197 x 200mm



## WPA0200 (Solitair)



### WPA0200 (Solitair)

Volledig gesloten design cassetteschermb van de hoogste kwaliteit.
Drie stalen veren zorgen voor een optimale doekspanning in iedere stand.
In gesloten toestand worden de armen en het doek volledig beschermd tegen wind en regen.
Weerbestendige sluiting van de cassette door de perfect passende voorlijst. Het doek wordt afgeschermd door een geïntegreerde dakgoot.
Verkrijgbaar tot 7000mm breedte enkelvoudig, of gekoppeld tot 14000mm.
Armlengtes: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000mm.
Het knikarmschermb is verkrijgbaar in meerdere standaardkleuren.
Compacte bovenkast: H x U: 150 x 230mm

