

aliplast[®]
aluminium systems

www.aliplast.com



Macassar

aliplast

member of



> Afwerking: 7032ST



>> Omschrijving

Constructiesysteem voor balustraden gekarakteriseerd door een nieuw concept waar design en technologie tot een betrouwbaar product zijn verenigd.

>> Toepassingen

- Afbakening van terrassen en traphallen
- Trapleuningen

>> Materiaal

- Aluminium: AlMgSi 0,5 type 6060/6063 T5 F22 (volgens NBN P21-001 en DIN 1725)
- Toleranties volgens DIN 17618
- Dichtingen: EPDM volgens DIN 7863, TV 110, NFP 85301, ISO 3994
- Getest en gehomologeerd in het kader van een kunstmatige verouderingstest van "plexiglas" gecombineerd met gevulkaniseerde rubber

>> Oppervlaktebehandeling

- Lakken:
Elektrostatische "Powder Coating" volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.
Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.
Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.
- Anodisatie:
In natuurkleur of bronskleur met het kwaliteitslabel E.W.A.A./EURASQualanod.

>> Bijzondere kenmerken

- Uitvoering met spijlen, gelaagd glas of geperforeerde vulpanelen
- Een ronde tussenliggende handgreep van 30 mm kan aangebracht worden
- Bevestiging door voetstuk in gietaluminium
- Tal van accessoires voor koppelingen en muuraansluitingen



Aliplast nv

Waaslandlaan 15
B- 9160 Lokeren
TEL +32 9 340 55 55
FAX +32 9 348 57 92
MAIL info@aliplast.com
www.aliplast.com